

Спецификация
Производительность 28м3

№	Наименование	Описание	Ед. <input type="checkbox"/> изм	Кол-во
1	<p>1 Линия по производству Теплоэффективных блоков (в комплекте 900 поддонов фактурных вкладышей)</p> 	<p>Габариты 1100x1100*2500. Питание 3-х фазное 380V Мощность: 3,5 кВт Вес кг 500</p>	шт.	1
2	<p>2 Вибростол (220V)</p> 	<p>Вибростол: Круговая вибрация Мощность двигателя: 1,1 - 1,5кВт, 300 об/мин. Гибкая связь между двигателем и эксцентриком обеспечивает надёжность и низкий порог шумов, снимая с двигателя динамические нагрузки. Питание 3-х фазное 380V или 220V. Параметр вибрации 49,5 колебаний в секунду. Амплитуда от 2,5 - 4мм. Грузоподъёмность стола 480кг. Вес 85кг. Габариты: 2200x800x880 мм. Необходимо заземление</p>	шт.	3
3	<p>3 Установка для резки пенопласта</p> 	<p>Установка для резки пенополистерола: Мощность 0,5 кВт. Питание: трансформатор 36 V от входящего напряжения 220 V. Имеется регулировка напряжения от 0 до 36 V и предохранитель. Диаметр струны накаливания 0,7 - 0,9 мм. Температура резки 450 - 700 °С. Вес 40 кг. Габариты: 2400x1200x800 мм. Необходимо заземление.</p>	шт.	1
4	<p>4 Бетоносмеситель гравитационного типа, объем груши 170 л.</p> 	<p>Объем емкости смесителя 170л. Габаритные размеры (1205x740x1400), мм Потребляемая мощность, 370 Вт Питание 220V Масса, кг 86</p>	шт.	1
5	<p>5 Бетоносмеситель принудительного действия</p> 	<p>Объем емкости смесителя 300л. Габаритные размеры (1400x1400x1100), мм Потребляемая мощность, 7,5кВт Питание 3-х фазное 380V Масса, кг 550</p>	шт.	1

6	Ленточный транспортер 	- Наклонный - Высота 2,5 мп - Длина 5 мп - Размеры (ДхШхВ) 3000х2500х500 мм - Масса 270 кг - Мощность 2,1 кВт	шт.	1
7	Компрессор 	Объем ресивера 50л. Давление 10 атм Габаритные размеры (850х400х770), мм Потребляемая мощность, 2.2кВт Питание 3-х фазное 380V Масса, кг 71		1
8	Технологический пакет документов	Обучение (теория+практика), документация технологическая (расчеты рецептур и замесов); рекомендации по применению блоков в строительстве; испытательная документация (физ.мех; сертификат на продукцию кремнегранит (блоки)Радиология; Шаблон ТУ для регистрации Вашей, впоследствии, продукции)		1
9	Форма для пр-ва большого углового блока 600х200х400		шт.	20
10	Форма Универсальная "ПЕРЕМЫЧКА" 2,4 м		шт.	4
11	Форма БУ (блок угловой) 400*200*200		шт.	20
12	Форма БРП (притолочный)		шт.	20
13	Форма БПП (блок половинный притолочный 2 шт. в форме) 200*200*400		шт.	20
14	Форма БП (Блок половинный 2 шт. в форме) 200*200*400		шт.	20
15	Форма Эркер 135 гр.		шт.	20
16	Комплект фактурных вкладышей для угловых блоков 600*200*400 (20 шт.)		компл.	4
17	Комплект фактурных вкладышей для угловых блоков 400*200*200 (20 шт.)		компл.	3
18	Комплект фактурных вкладышей для притолочных блоков (20 шт.)		компл.	3
19	Комплект фактурных вкладышей для притолочных половинных блоков (40 шт.)		компл.	3
20	Комплект фактурных вкладышей для половинных блоков (40 шт.)		компл.	3
21	Комплект фактурных вкладышей для эркерных блоков (20 шт.)		компл.	3
22	Комплект фактурных вкладышей для рядовых блоков (500 шт.)		компл.	3
23	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*		компл.	1

Стоимость:

2 086 770,00р.

* В комплект дополнительного оборудования входит:

- Упаковочная машина - упаковка штабелей готовой продукции 1 шт.
- Весы электронные (напольные) предел взвешивания до 150 кг
- Весы электронные (напольные) предел взвешивания до 1 кг
- Электродрель с мешалкой для эффективного растворения добавок в воде.
- Ведро объём - 10 литров для взвешивания сыпучих компонентов (портландцемент, песок и др.) 6 шт.
- Мастерок для зачистки внутренних стенок бетоносмесителя 2 шт.
- Большая лопатка-совок для операций при приготовлении замеса 2 шт.
- Малая лопатка-совок для отмеривания навесок пигментов и добавок в цемент 6 шт.